ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

дренажные и канализационные насосы

Заказчик:	
Адрес:	
Контактное лицо:	
Тел/Факс/e-mail:	
Название объекта:	
Категория насосной станции:	☐ Первая ☐ Вторая ☐ Третья

Параметры для подбора:

Перекачиваемая жидкость:		Наличие нефтепродуктов мг/л ☐
Содержание взвешенных веществ: мг/л	Температура: ºС	Плотность жидкости: кг/м^3

Макс. часовой расход станции: м^3/ч Макс. часовой расход насоса: м^3/ч	Кол-во насосов: шт.
Геодезический напор: м Полный напор: м Напор при аварийном режиме: м	Рабочих: шт. Резервных: шт. На склад: шт.
Класс исполнения насосов:	☐ Без взрывозащиты ☐ Взрывозащищенный
Кабель: ☐ Стандартный ☐ Экранированный (при работе насоса с частотным преобразователем)	Длина: ☐ 10м ☐ 15м ☐ 25м ☐ 50м

Дополнительные опции:

Различные варианты обработки (исполнения):	Обработано Belzona: ☐ Рабочее колесо ☐ Улитка ☐ Всасывающая часть	Выполнено из нерж. стали: ☐ Рабочее колесо ☐ Улитка ☐ Корпус
Дополнительная защита электродвигателя:	☐ Датчик воды в масле WIO (для SE/SL датчик протечки воды WIA) ☐ Датчик температуры подшипников Pt100 (для SE/SL, Pt1000) ☐ Датчик вибрации PVS3	

Число и параметры рабочих напорных линий

Одна напорная линия	Длина м	Диаметр мм
Вторая напорная линия	Длина м	Диаметр мм

Шкаф управления и система контроля уровня: см. опросные листы по шкафам Control WW-S, Control DC-S

Особые замечания:	При реконструкции КНС указать марки установленных насосов и их рабочие параметры

Варианты монтажа:

☐ Вариант 1

☐ Вариант 2



☐ Вариант 3



☐ Вариант 4

☐ Вариант 5



☐ Вариант 6



☐ Вариант 7



Погружной вертикальный, 1-2*
Стационарный вертикальный, 3*
Переносной погружной, 4-5*
Стационарный горизонтальный, 6
Вертикальный в обсадной трубе, 7

*Варианты 2, 3, 5 и 6 имеют рубашку охлаждения двигателя

Для заказа оборудования просим заполнить этот опросный лист и отправить его в ближайшее представительство GRUNDFOS.

www.grundfos.ru